



- Scaldabagni istantanei dotati di controllo della temperatura e di flussostato elettromagnetico Anti calcare e controllo elettronico della modulazione del gas
- Design sobrio e arrotondato

## DATI TECNICI

MODELLI		HOTTIMO 14 E	HOTTIMO 14 ES
Portata termica nominale	kW	26,80	27,50
Portata termica nominale minima	kW	10,00	10,00
Potenza termica utile	kW	23,30	24,10
Potenza termica utile minima	kW	8,50	8,50
Rendimento termico al 100% Pn	%	87,00	87,50
Rendimento termico al 30% (carico parziale Pn)	%	85,00	85,00
Prelievo in servizio continuo $\Delta$ 30°C	litri/min	11,40	11,50
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita	W	16	68
Grado di protezione elettrica	IP	X4D	X4D
Altezza minima scarico $\varnothing$ 130	m	1	
Lunghezza max. condotto orizzontale	m		30
Lunghezza max. condotto coassiale orizzontale	m		3
Lunghezza max. condotto verticale	m		3

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

MODELLI		HOTTIMO 14 E	HOTTIMO 14 ES
Larghezza	mm	390	390
Profondità	mm	710	710
Altezza	mm	245	245
Peso	kg	35	36

